



## VANTAGGI PRODOTTO

- ▶ Carrello mobile per una grande fluidità di circolazione
- ▶ Dotato di un assorbitore di energia per una maggiore mobilità
- ▶ Una sola rotaia di supporto utilizzata per tutte le applicazioni
- ▶ Installazione possibile sui pioli della scala



R.CB



## COMPONENTI VERTIRAIL®

### Rotaia in alluminio estruso 6060

Fornita con lunghezza 3m, forata e fresata.



R.RAIL3

### Fermo


Blocca il carrello all'estremità, garantendo la messa in sicurezza del sistema. Permette una finitura perfetta dell'estremità della rotaia.



R.EXTF

### Giunto della rotaia

Permette l'assemblaggio di 2 rotaie. Le 4 copiglie garantiscono un allineamento perfetto.



R.ECL

### Fermo ribaltabile

Questo fermo permette il posizionamento del carrello all'estremità della rotaia. Chiusura automatica.



R.BE

### Perno guida

Dispositivo che permette di evitare gli errori nel posizionamento del carrello mobile.



R.DET

### Pannello di sicurezza

Deve essere installato in corrispondenza dell'accesso al sistema. Permette l'identificazione e il controllo del sistema.



R.PS

### Supporto di fissaggio su scala

Elemento regolabile lungo la rotaia. Adattabile alla dimensione e all'interasse delle scale. Compatibile con tutti i tipi di interasse.



R.SUPECH

## Principio di montaggio della rotaia su scala con il supporto R.SUPECH

